

ÚDRŽBA ZASTŘEŠENÍ



Čištění

Polykarbonát je třeba pravidelně čistit, aby se odstranily nečistoty z jeho povrchu. Většinou stačí opláchnout zastřešení proudem vody. V případě silného znečištění je třeba omýt znečištěné místo mýdlovou vodou nebo jemnými saponátovými prostředky (např. Jar). Na čištění povrchu profilů a polykarbonátu se používá čistá houba nebo jemný kartáč, nesmí v něm být zachyceny drobné nečistoty nebo písek. Nesmí být používány čisticí abrazivní pasty, které mohou způsobit poškrábání povrchu polykarbonátu. Rovněž je nepřípustné používání přípravků obsahujících benzol, benzín, aceton nebo čisticí prášek. Doporučuje se nečistit polykarbonát pokud je rozpálený od slunce. Nepoužívejte ostré náčiní na čištění zastřešení bazénu.



Ochrana zastřešení bazénu proti silnému větru

Aby se zamezilo odlétnutí zastřešení bazénu při silném větru, je nutno roztáhnout zastřešení bazénů nad bazén a použít všech aretačních prvků zastřešení k jeho fixaci. Čelní stěny musí být rovněž nasazeny a zajištěny, všechny dveře a jiné otvory v zastřešení uzavřeny. Nedoporučuje se přejíždět se segmenty zastřešení bazénu při silném větru. Pohyb osob v zastřešení nebo kolem zastřešení bazénu při silném větru je vyloučen!

Ochrana zastřešení proti těžkému sněhu

Během zimního období by nemělo docházet k nakumulování velkého množství sněhu na segmentech zastřešení bazénů. Hmotnost mokrého ulehlého sněhu je několikanásobně vyšší než sněhu čerstvého, pro příklad 10 cm ležícího mokrého sněhu váží okolo 100 kg/m². Ohrožena mohou být zejména vysoká a široká zastřešení. Odklizení sněhu je nutno provádět symetricky, nejlépe z obou stran najednou tak, aby nedošlo k jednostrannému zatížení konstrukce.



Údržba zastřešení bazénů

Používané materiály na zastřešení bazénu jsou odolné vůči vodě a vlhkosti, konstrukce nevyžaduje zvláštní údržbu.